

Datalehti Roth QuickStop langaton anturi

Kosteusanturi huomaa yllättävätkin vuodot

Kuvaus

> Anturi hälyttää, kun se joutuu kosketukseen veden kanssa. Jos anturi on kytketty wifi-verkkoon, hälytyksen saa myös QuickStop-sovellukseen.

> Anturia voi käyttää yksinään. Anturin voi myös yhdistää Roth Quick-Stop Pro 1 ja 2 -malleihin sovelluksen kautta. Jos anturi on yhdistetty Roth QuickStop Pro -vesivuotovahtiin, hälytys katkaisee vedentulon.

> Anturi voidaan asentaa irrallaan vuotoalueelle tai kiinteästi seinätelakkaan, jolloin ulkoinen anturi yhdistetään ja asennetaan vuotoalueelle. Ulkoisen anturin avulla voi valvoa myös ahtaita paikkoja.

> Esimerkkejä käyttökohteista:

- astianpesukoneen alla
- lämmitys- ja käyttövesijärjestelmän liitoskohdat ja kytkentäkaapit
- jääkaapin ja pakastimen alla (kondenssi- ja sulamisvesi)
- muut paikat, joista lattiakaivo puuttuu
- tilat, jotka ovat alttiita sulamis-, sade- tai pohjaveden aiheuttamalle tulvimiselle

Pakkauksen sisältö

- > Kosteusanturi
- > Ulkoinen kosteusanturi
- > Paristo
- > Asennusteline kosteusanturille
- > Ohjekirja

Tekniset tiedot

LVI-nro:	4579418
Pariston tyyppi:	CR2, 3V
Valmuisaika:	5 vuotta (2 500 hälytystä)

Mitat

Kosteusanturilla:	68 mm x 68 mm x 34 mm
Ulkoinen anturi:	27 mm x 27 mm x 6 mm
Ulkoisen anturin johto:	1115 mm

