

Roth Touchline® SL ikkunakytkin

Langatonta Roth Touchline® SL -ikkunakytkintä käytetään yhdessä Roth Touchline® SL -ohjausjärjestelmän kanssa.

Tuotekuvaus

Langaton Roth Touchline® SL -ikkunakytkin ilmoittaa avoimesta ikkunasta tai ovesta, jolloin vältetään turha lämpöhäviö.

Roth Touchline® SL -ikkunakytkin ei ole vedenpitävä, joten se on sijoitettava sisätiloihin ja suojattava sateelta ja kylmältä.

Ikkunakytkimen asennus voidaan tehdä asennusteipillä (sis. toimitukseen) tai ruuveilla (sis. toimitukseen).

Tekniset tiedot

Roth Touchline® SL ikkunakytkin	LVI-nro 2070947
Syöttöjännite	3,6V litiumparistot ER 14250
Paristojen kesto	> 2 vuotta
Suojausluokka I	(NA)
Lähetystaajuus	868 MHz
Ympäristön lämpötila	5 - 50°C
Ympäristön kosteus	< 80% RF
Varastointi/kuljetuslämpötila	20 - +50°C
IP-luokitus	IP20 (EN60529)
Hyväksynnät CE	2014/53/EU



Roth Touchline® SL ikkunakytkin

