

Roth QuickBox

Roth QuickBox

Hanakulmarasia levy- ja kiviseinäasennukseen

Roth QuickBox-hanakulmarasia on saatavana levy- ja kiviseinäasennukseen. Vaihtoehdot ovat 12 mm (20 ja 25 mm suojaputki), 15 mm (25 ja 28 mm suojaputki) ja 18 mm (28 mm suojaputki) MultiPex®-putkille.

Hanakulmarasia on valmistettu läpinäkyvästä, umpivaletusta polykarbonaatista ja se toimitetaan messinkisellä pistoliitin-hanakulmalla sekä koeponnistustulpalla.

Quickbox-hanakulmarasia on kokonaisuudessaan hyväksytty Nordtest VVS 129:n tiukkojen säännösten mukaisesti. Säännöksissä painoarvo asettuu erityisesti tiiviyteen sekä vesieristekerroksen läpivientiin.

Quickbox-hanakulmarasiaan kuuluu tehtaalla asennettu suojaputken läpivienti ja lukitus. Pistoliitin takaa nopean ja varman asennuksen.

Läpinäkyvän muovin ansiosta on helppo tarkistaa pistoliittimen asennussyvyys sivusta tai edestä.

Roth QuickBox on pidennettävissä 30 mm QuickBox-jatkokappaleen avulla (LVI-nro 2016391). Huom! Vaihdeavuus heikkenee, jatkokappale on irroitettava putkivaihdon yhteydessä.

Tyyppihyväksyntä QuickBox-hanakulmarasialle TGO446.
Tyyppihyväksyntä pistoliittimelle VTT-RTH-00106-12.
Hyväksytty standardin NT VVS 129 mukaisesti.

Tekninen kuvaus

Hanakulmarasian runko on umpivalettu läpinäkyvästä polykarbonaatista (PC). Suojaputken läpivienti on valettu ABS-muovista ja EPDM-kumista.

Suojaputken lukitusrenkas on valmistettu lasikuituvahvistetusta ABS-muovista.

Hanakulmarasian pistoliittinkulma on sinkkikadonkestävää messinkiä ½":n sisäkierteellä. Pistoliittimen lukkorengas on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, O-rengas EPDM-muovista ja holkki asetaalimuovista.

Käyttökohteet

- › Kaikentyyppiset valetut/muuratut seinärakenteet
- › Kaikentyyppiset kipsi-, lastu- tai mineraalilevyseinät, jotka ovat materiaalipaksuudeltaan 10-55 mm.

QuickBox-hanakulmarasia

Roth QuickBox kiviseinälle, 12 mm	LVI-nro 2016367
Roth QuickBox kiviseinälle, 15 mm	LVI-nro 2016368
Roth QuickBox kiviseinälle, 18 mm	LVI-nro 2016370
Roth QuickBox levyseinälle, 12 mm	LVI-nro 2016375
Roth QuickBox levyseinälle, 15 mm	LVI-nro 2016376
Roth QuickBox levyseinälle, 18 mm	LVI-nro 2016377



Lisävarusteet

Roth QuickBox kiinnitysrauta k/k 150 mm	LVI-nro 2016379
Roth QuickBox asennussarja levyseinälle	LVI-nro 2016383
Roth QuickBox asennuskisko levyseinälle	LVI-nro 2016381
Roth QuickBox säädettävä asennuskisko	LVI-nro 2016641
Roth QuickBox tiivistysmansetti	LVI-nro 2016385
Roth QuickBox kiristysrenkas	LVI-nro 2016388
Roth QuickBox jatkokappale 30 mm	LVI-nro 2016391
Roth QuickBox työkalu/jyrsin	LVI-nro 2016529
Roth Asennuskisko, säädettävä 220-400 mm	LVI-nro 2016550
Roth Asennuskisko, säädettävä 330-600 mm	LVI-nro 2016551
Roth QuickBox hanakulmarasian jyrsin	LVI-nro 2016506

Mitat

Leveys	55 mm
Korkeus	104 mm
Minimiasennussyvyys	43,50 mm*
Maksimiasennussyvyys (pidennettävissä 30 mm)	99,50 mm
Hanakulmarasian kaulan ulkopuolinen halkaisija/läpimitta	52 mm

* 55 mm etukulmaan

Roth QuickBox

1. Läpinäkyvä Quickbox-hanakulmarasia
2. Reikä asennuskiskolle
3. Kiinnitysreikä sivuasennusta varten
4. Kiinnitysreikä asennusta varten
5. 1/2" sisäkierre
6. Koeponnistustulppa
7. Messinkinen hanakulma pistoliittimin
8. Suojaputken lukitusrengas 20-25 mm, vaaleanharmaa tai 25-28 mm, tummanharmaa
9. Kumitiiviste 20-25 mm, vaaleanharmaa tai 25-28 mm, tummanharmaa
10. MultiPex®-putki
11. Suojaputki
12. Kiristysrengas
13. Asennustuki levyseinälle

