# Roth liittimet, haponkestävä teräs

Roth QuickPush -liitinjärjestelmää on osa MultiPex® käyttövesi-järjestelmää, pistoliittimet soveltuvat käyttövesi-, lämmitys- ja viilennyskäyttöön.

Liittimet ovat valmistettu haponkestävästä teräksestä EN 1.4401 (AISI 316L).

**Tekninen kuvaus**
Rothin haponkestävästä teräksestä valmistettuja QuickPush-liittimiä voidaan käyttää MultiPex®-putkien, kupariputkien (Cu) sekä haponkestävien teräsputkien kanssa. PEX-putkissa on aina käytettävä tukiholkkeja.

Haponkestäväviä liittimiä voidaan käyttää muun muassa mittareiden, venttiilien ja jakotukkien liittämiseen sekä näiden kolmen putkityypin yhdistämiseen.

Puristusliittimiä ei saa asentaa suoraan liittimen nippoihin.

**Tekniset tiedot**

| | |
|---|---|
| Käyttöpaine | Kork. 10 bar |
| Käyttölämpötila pex | Kork. 70°C |
| Käyttölämpötila (putki kupari ja haponkestävä teräs) | Kork. 110°C |
| Asennussyvyys: | 12 mm - 23 mm |
| | 18 mm - 23 mm |
| | 22 mm - 27 mm |
| | 28 mm - 31 mm |
| Hyväksyntä | |
| PEX putkille | EUFI29-25004437-TH1 |
| Kupari putkille | EUFI29-25004437-C |
| Hst putkille | EUFI29-25004437-C |

Pistoliittiminen runko on valmistettu haponkestävästä teräksestä EN1.4404 (AISI 316L). Lukistusrengas on valmistettu haponkestävästä teräksestä, O-rengas on EPDM-kumista ja tukiholkki nylonista.

| **Asusteet** | LVI-nro. |
|---|---|
| Roth QP liitimen avaustyökalu 12 mm | 2011411 |
| Roth QP liitimen avaustyökalu 15 mm | 2011413 |
| Roth QP liitimen avaustyökalu 18 mm | 2011414 |
| Roth QP liitimen avaustyökalu 22 mm | 2011415 |
| Roth QP liitimen avaustyökalu 28 mm | 2011416 |





**ROTH FINLAND OY** · Raaseporintie 9, Talo 2 · 10600 Tammisaari · Puh. +358 (0)19 440 330 · S-posti: service@roth-finland.fi · roth-finland.fi · facebook.com/RothFinland