

Roth RTL-venttiili

– energiatehokas paluuvesisäädin pienten huoneiden lattialämmityssaneeraukseen



- › Pienten huoneiden saneeraukseen
- › Lattialämmitysvirtauksen ja lämpötilan säätöön
- › Energiatehokas ja edullinen lattialämmityssäätö

Energiatehokas ja edullinen lattia­lämmitys­säätö

Yksittäisten huoneiden, kuten kylpyhuoneiden, kodinhoito­huoneiden, viherhuoneiden ja laajennusten remontoinnissa vesikiertoinen lattia­lämmitys jätetään usein asentamatta, koska se voi olla sekä monimutkainen että kallis ratkaisu.

Ratkaisu voi olla Roth RTL -venttiilin asennus jo olemassa olevaan lämpöpatteriin / lämmitys­järjestelmään. RTL -venttiilin käyttö lattia­lämmitys­virtauksen ja lämpötilan säätöön on energi­tehokkaampi ja halvempi vaihtoehto kuin sähkökiertoinen lattia­lämmitys. Se on myös halvempi ratkaisu verrattuna perinteiseen yksittäisen huoneen vesikiertoiseen lattia­lämmitykseen, johon kuuluu sekoitusryhmä, lämmönsäätö­järjestelmä jne. Roth RTL -venttiili asennetaan lattia­lämmitys­piiriin paluuseen, missä se mittaa keskilämpötilan ja säätää virtausta asetettuun lämpötilaan 10 - 50 °C välillä.

Vaihtoehtona keskilämpötilan säätöön on huoneen lämpötilan säätö. Roth tarjoaa kaksi vaihtoehtoa; termostaatti kapillaari­anturilla tai ilman anturia venttiilin kotelossa, jolloin sähköä ei tarvita. Toinen vaihtoehto on langallinen tai langaton huonetermostaatti.

Tämä voidaan asentaa jo olemassa olevaan jäähdyttimeen/ lämmitys­järjestelmään. Helppo, nopea ja taloudellinen ratkaisu sekä asentajalle että kuluttajalle.

Sama toimittaja vastaa koko lattia­lämmitys­järjestelmästä

Roth kehittää, valmistaa ja markkinoi kattavia ja laadukkaita lattia­lämmitys­järjestelmiä.

Kun käytät Roth lattia­lämmitys­järjestelmää yhdessä Roth RTL-venttiilin kanssa, voit olla varma, että kaikki sopii yhteen, koska ratkaisu testataan ja hyväksytään yhtenäisenä järjestelmänä. Se tarkoittaa nopeampaa työkulkua ja laatutakuuta.

Roth RTL -venttiili täyttää myös kaikki lämmitys­säädännön vaatimukset, koska se voidaan asentaa jopa pienten kylpyhuoneiden kosteiden alueiden ulkopuolelle.

Asennus on tehty erittäin helpoksi ja täyttää standardit DS 452. Pakkaus on uudelleenkäytettävissä eristävänä kotelona.


Näin myös pakkausten hävittämisen tarve vähenee huomattavasti.

Tekninen tuki – kokemuksemme on turvanasi

Rothin ammattitaitoinen henkilökunta auttaa ja neuvoo koko projektin ajan - sekä käytännön tehtävien, että lainsäädännöllisten haasteiden kanssa. Laadimme piirustuksia, materiaali­luetteloita, asennussuunnitelmia ja laskelmia seuraaville:

- › Roth vesikiertoiset lattia­lämmitys­järjestelmät
- › Roth MultiPex®-putkijärjestelmä lämpö- ja käyttövesiasennuksiin
- › Roth Alu-LaserPlus®-putkijärjestelmä lämpö-, jäähdytys- ja käyttövesiasennuksiin
- › Roth SnowFlex®-lumentulatusjärjestelmä
- › Roth säiliöjärjestelmät

Roth Käsikirjasta, rothkäsikirja.fi, tai verkkosivuiltamme roth-finland.fi löydät tarkempia lisätietoja. Voit myös ottaa yhteyttä Roth myyntitiimiin.



Roth RTL-venttiili (10-50 °C)
LVI-nro 2070685



Roth RTL-venttiili (10-50 °C)
huonetermostaattilla
LVI-nro 2070686



Roth RTL-venttiili (10-50 °C)
langattomalla huonetermostaattilla
LVI-nro 2070687



Roth RTL-venttiili
kapillaarianturilla, 5 metriä
LVI-nro 2070688