

Roth Touchline® SL 230V huonetermostaatti

Roth Touchline® SL 230V huonetermostaatti

Termostaatissa on LCD-näyttö ja integroitu kosteusanturi. Termostaatti on yhteensopiva kaikkien Roth Touchline® SL kytkentälaatikoiden kanssa. Lämpötila asetetaan helposti kahdella painikkeella (v/∧) ja valikkopainikkeella (≡) saat käyttöösi muita asetuksia.

Termostaatin käyttövirta on 230V. Termostaatti tulee asentaa kojerasiaan. Käytä esim. ELKOn, Schneiderin tai Siemensin 55 x 55 mm kehystä.



Tekninen kuvaus

Roth Touchline® SL 230V huonetermostaatti, valkoinen LVI-nro 2070658
 Roth Touchline® SL 230V huonetermostaatti, musta LVI-nro 2070659

Energiankulutus	0.1W
Syöttöjännite	230V
Huoneen lämpötila, asetusalue	+5°C – +35°C
Lattian mukavuuslämpötila, asetusalue	+5°C – +50°C
Lattian lämpötila, enimmäisasetusalue	+18°C – +50°C
Ulkoisen lattia-anturi	(2,5 m) NTC 10K Ohm 25°C:ssa ± 0,5°C
Tarkkuus (resoluutio)	± 0,5°C
Aikavakio (aikaviive)	Noin 4 min.
Aktivointiaika (herätysaika)	< 2 sekuntia
Pakotettu tietojen päivitysaika ohjauksyksiköstä, enintään	10 sekuntia
Näytön siirtyminen valmiustilaan käyttämättömyyden jälkeen	Enint. 5 sekuntia
Ohjelmakohtainen valmiustila käyttäjätasolla	3,5 sekuntia
Lähetystaajuus	868Mhz
Kantama (jopa)	30 m (tavallisessa rakennuksessa)
Ympäristön lämpötila	0°C – 55°C
Ympäristön kosteus	Kork. 80% RF
IP-luokitus	IP20 (EN60529)
Hyväksynät	CE 2014/53/EU

