

Roth Touchline® SL Plus huonetermostaatti

Roth Touchline® SL Plus huonetermostaatti

Termostaatti on valkoinen, ja siinä on suuri hetkellisesti taustavalaistu LCD-näyttö, joka on suojattu läpinäkyvällä polykarbonaattilevyllä. Virtalähteenä toimivat kaksi 1,5V AAA-paristoa. Lämpötila asetetaan helposti kahdella kosketuspainikkeella (v/∧), ja valikkopainikkeella (☰) saat käyttöösi kehittyneempiä asetuksia. "Takaisin" -painikkeella voit palata takaisin valikoista. Termostaattiin voidaan liittää myös langallinen lattia-anturi, jolloin voidaan myös ohjata lattian lämpötilaa. Termostaattiin asennettu kosteusanturi valvoo huoneilman kosteutta, joka on erityisen tärkeää käyttäessäsi järjestelmää viilennykseen.



Tekniset tiedot

Roth Touchline® SL Plus huonetermostaatti	LVI-nro 2070743
Syöttöjännite	2 kpl AAA 1,5V
Paristojen kesto	> 2 vuotta (lattia-anturi > 4 vuotta)
Virrankulutus valmiustilassa	~ 50 uA
Huoneen lämpötila, asetusalue	+5°C – +30°C
Lattian lämpötila (Mukavuus), asetusalue	+15°C – 30°C
Lattian lämpötila, enimmäisasetusalue	+26°C – 35°C
Ulkoisen lattia-anturi	NTC 10k B = 3435K (2,5 m)
Tarkkuus (resoluutio)	± 0,5 K.
Aikavakio (aikaviive)	Noin 4 min.
Aktivointiaika (herätysaika)	< 2 sekuntia
Pakotettu tietojen päivitysaika ohjauksyksiköstä, enintään	< 10 sekuntia
Näytön siirtyminen valmiustilaan käyttämättömyyden jälkeen enint.	5 sekuntia
Ohjelmakohtainen valmiustila käyttäjätasolla	3,5 sekuntia
Lähetystaajuus	868 MHz
Kantama enintään	30 m (tavallisessa rakennuksessa)
Ympäristön lämpötila	0-55°C
Ympäristön kosteus	enint. 80% RF
IP-luokitus	IP20 (EN60529)
Hyväksynyt	CE 2014/53/EU

