

Roth Touchline® SL WiFi -moduuli

Roth Touchline® SL kytkentälaatikon, master-kytkentälaatikon ja internetin langattomaan liitântään

Tekninen kuvaus

Roth Touchline® SL WiFi -moduulia käytetään Roth Touchline®-kytkentälaatikon ja laajennusyksikön langattomaan internetyhteyteen, jotta lämmönhallintaa on mahdollista säätää Roth Touchline® SL-sovelluksen kautta.

Sovelluksen kautta voidaan suorittaa kaikki samat asetukset kuin olisit kotona, samalla kun saat hälytyksiä lämmönhallinnasta suoraan sovellukseesi.

Järjestelmä koostuu ohjausyksiköstä, joka on yhdistetty langattomasti paikalliseen reitittimeen ja RS -kaapelin kautta kytketty ohjausyksikköön.

Moduulissa on ohjauspaneeli, jota käytetään mm. yksikön ja reitittimen pariliitoksen muodostamiseen. Paneelista voi helposti tarkistaa myös reitittimen yhteyden.

WiFi-moduuli

- > Voidaan asentaa suoraan seinälle.
- > Jopa 30 m kantama sisätiloissa.



Tekniset tiedot

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Roth Touchline® SL WiFi -moduuli | LVI-nro 2070788 |
| Energiankulutus | 0.5 W |
| Kaapeli | RS-kaapeli |
| Suojaluokitus I | (N/A) |
| Lähetystaajuus | 2,4 Ghz |
| Kantama (enintään) | 30 m (tavallisessa rakennuksessa) |
| Virtalähteen kaapeli | (RJ12) 200 cm |
| Ympäristön lämpötila | 5 - 50°C |
| Ympäristön kosteus | < 80% RH |
| Varastointi- ja kuljetuslämpötila | -20°C - +50°C |
| IP-luokitus | IP20 (EN60529) |
| CE-hyväksynnät | CE 2014/53/EU |

Roth Touchline® SL WiFi -moduuli

Roth Touchline® SL WiFi -moduuli

