

Roth Touchline® SL patteriventtiilin toimilaite

Roth Touchline® SL patteriventtiilin toimilaite on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Roth Touchline® SL -ohjausjärjestelmän kanssa.

Kuvaus

Roth Touchline® SL patteriventtiili mahdollistaa radiaattoriventtiilien langattoman ohjauksen yhdessä huonetermostaatin tai -sensorin kanssa. Venttiilin liitäntä M30 x 1,5 ja se voidaan liittää suoraan Rothin omiin venttiileihin ja lattialämmityksen jakotukkeihin. Toimilaitetta voi myös käyttää ilman adapteria IMI/Heimeier TRV3 ja Honeywell venttiilien kanssa. Tuotteeseen sisältyy adapterit Danfossin RAN ja RTD-N venttiileille. Patteriventtiilissä on SIGMA-tominto, joka varmistaa optimoidun kontrollin sekä optimoidun patterikäytön.



Tekniset tiedot

Roth Touchline® SL patteriventtiilin toimilaite	LVI-nro 2070948
Syöttöjännite	2 x AA 1,5V paristot
Paristojen kesto	> 2 vuotta
Suojausluokka I	(NA)
Lähetystaajuus	> 868 MHz
Ympäristön lämpötila	-30 - +50°C
Ympäristön kosteus	< 90% RF
Varastointi/kuljetuslämpötila	-25 - +50°C
IP-luokitus	IP61
Hyväksynyt CE	2014/53/EU
Venttiilin liitäntä	M30x1,5
Sisältyvät adapterit	Danfoss RAN og RTD-N

Roth Touchline® SL patteriventtiilin toimilaite

