

# Roth Touchline® SL kytkentälaatikko 4 WiFi-moduulilla

## Roth Touchline® SL kytkentälaatikko 4 WiFi-moduulilla

Roth Touchline® SL 4-kanavan kytkentälaatikko sisäänrakennetulla wiifillä on oiva valinta pieniin kohteisiin. Huomaathan, että tätä kytkentälaatikkoa ei voi yhdistää muihin kytkentälaatikoihin. Kytkentälaatikkoa käytetään neljän huoneen lattialämmityksen ohjaamiseen. Tämän lisäksi kytkentälaatikko voi ohjata neljää patterilämmitteistä huonetta kun järjestelmään on lisätty Roth Touchline® SL patteriventtiilejä.



Kytkentälaatikko voidaan asentaa suoraan seinälle tai käyttämällä 35 mm:n DIN-kiskoa (sisältyy toimitukseen). Kytkentälaatikossa on potentiaalivapaa rele esimerkiksi lämminvesivaraajan ohjaukseen, pumppulähtö (230V) sekä tuloja ja lähtöjä lämmitykselle ja viilennykselle. Kytkentälaatikossa on sisään rakennettu WiFi ja järjestelmää voi ohjata Roth Touchline® SL sovelluksen kautta.

### Tekniset tiedot

Roth Touchline® SL kytkentälaatikko 4  
WiFi-moduulilla  
Syöttöjännite  
Energiankulutus  
Lähtöjen lukumäärä ja jännite  
Suurin sallittu jatkuva kuormitus

LVI-nro 2070795  
230V (AC)  
6 W  
6 (NC/NO), 230V (AC)  
12 toimilaitetta (0,3 A)  
(4 toimilaitetta  
lähdoissä 1 ja 2,  
2 toimilaitetta lähdoissä  
3 ja 4).  
4 termostaattia/anturi

Langattomat kanavat lattialämmitys  
Langattomat kanavat patteriventtiin  
toimilaite

4 termostaattia/anturia  
(korkeintaan 6 toimi-  
laitetta vyöhykettä  
kohti)  
6 ikkunakytkintä  
(vyöhykettä kohti)  
(EN60730)  
868 MHz  
30 m (tavallisessa  
rakennuksessa)  
230V ja 0,5 A  
1 A  
85 cm  
5-50°C  
< 80% RH  
-20 - +50°C  
IP20 (EN60529)  
WT 3,15 A (5 x 20 mm)  
CE 2014/53/EU

Suojaluokitus I  
Lähetystaajuus  
Kantama (enintään)

Pumppureleen enimmäiskuormitus  
Potentiaalivapaan releen enimmäiskuormitus  
Virtalähteen kaapeli  
Ympäristön lämpötila  
Ympäristön kosteus  
Varastointi- ja kuljetuslämpötila  
IP-luokitus  
Lasisulake  
Hyväksynät

