

Roth Touchline® SL kytkentälaatikko 4, extension

Roth Touchline® SL kytkentälaatikko 4, extension

Roth Touchline® SL kytkentälaatikko 4, extension voi yhdistää sekä Roth Touchline® SL master kytkentälaatikoihin että Roth Touchline® SL extension kytkentälaatikoihin. 4-kanavainen extension kytkentälaatikko yhdistetään 0,5 m BUS-kaapelilla. Mikäli kytkentälaatikoiden välillä on pitkä etäisyys, kytkentälaatikot voi yhdistää BUS-kaapelilla. Ohjeet tähän vaihtoehtoon löydät kyseisen kytkentälaatikon esitteestä verkkosivuiltamme.



Tekniset tiedot

Roth Touchline® SL kytkentälaatikko 4, extension	LVI-nro 2070925
Syöttöjännite	230V (AC)
Energiankulutus	3 W
Lähtöjen lukumäärä ja jännite	9 (NC/NO), 230V (AC)
Suurin sallittu jatkuva kuormitus	9 toimilaitetta (0,3 A) (3 kanavaa 2:sta toimilaitteesta ja 1 kanavaa 3:sta toimilaitteesta)
Langattomat kanavat	4 termostaattia/ anturia 6 patterventtiilin toimilaitetta (vyöhykettä kohti) 6 ikkunakytkintä (vyöhykettä kohti) (EN60730)
Suojaluokitus I	85 cm
Virtalähteen kaapeli	5-50°C
Ympäristön lämpötila	< 80% RH
Ympäristön kosteus	-20 - +50°C
Varastointi- ja kuljetuslämpötila	IP20 (EN60529)
IP-luokitus	WT 6,3 A (5 x 20 mm)
Lasisulake	CE 2014/53/EU
Hyväksynnät	

