

Roth Touchline® SL kytkentälaatikko 8, Master

Roth Touchline® SL kytkentälaatikko 8, Master

Roth Touchline® SL 8 kanavan kytkentälaatikko. Kytkentälaatikko voidaan asentaa suoraan seinälle tai käyttämällä 35 mm:n DIN-kiskoa (sisältyy toimitukseen).

Kytkentälaatikossa on potentiaalivapaa rele esimerkiksi lämminvesivaraajan ohjaukseen, pumppulähtö (230V) sekä tuloja ja lähtöjä lämmitykselle ja viilennykselle.

Roth Touchline® SL WiFi -moduulille, Roth Touchline® SL venttiili-moduulille ja erilaisille langallisille Roth Touchline® SL antureille.



Tekniset tiedot

Roth Touchline® SL kytkentälaatikko 8, master

230V	LVI-nro 2070920
Syöttöjännite	230V (AC)
Energiankulutus	6 W
Lähtöjen lukumäärä ja jännite	19 (NC/NO), 230V (AC)
Suurin sallittu jatkuva kuormitus	19 toimilaitetta (0,3 A) (3 kanavaa 3:sta toimilaitteesta ja 5 kanavaa 2:sta toimilaitteesta)
Langattomat kanavat	8 termostaattia/ anturia 6 patterventtiilin toimilaitetta (vyöhykettä kohti) 6 ikkunakytkintä (vyöhykettä kohti) (EN60730)
Suojaluokitus I	868 MHz
Lähetystaajuus	30 m (tavallisessa rakennuksessa)
Kantama (enintään)	RS485 (kork. 100 m)
Langallinen BUS yhteys	230V ja 0,5 A
Pumppureleen enimmäiskuormitus	1 A
Potentiaalivapaan releen enimmäiskuormitus	85 cm
Virtalähteen kaapeli	5-50°C
Ympäristön lämpötila	< 80% RH
Ympäristön kosteus	-20 - +50°C
Varastointi- ja kuljetuslämpötila	IP20 (EN60529)
IP-luokitus	WT 6,3 A (5 x 20 mm)
Lasisulake	CE 2014/53/EU
Hyväksynnät	

