

Roth Touchline® SL huonetermostaatti infrapuna lattia-anturilla

Termostaatin väri vaihtoehtoja ovat valkoinen ja musta. Termostaatissa on LCD-näyttö. Lämpötila asetetaan helposti kahdella kosketuspainikkeella (</>) ja valikkopainikkeella (□) saat käyttöösi kehittyneempiä asetuksia. Virtalähteenä toimivat kaksi 1,5V AAA-paristoa.

Termostaatissa on integroitu infrapuna lattia-anturi, jonka avulla säädät lattian maksimi- ja minimilämpötilaa helposti. Termostaatissa on myös huoneen kosteutta valvova kosteusanturi. Huoneen kosteuden valvominen on erittäin tärkeää kun käytät järjestelmää viilennykseen.

Termostaatti on yhteensopiva kaikkien Roth Touchline® SL kytkentälaatikoiden kanssa.



Tekniset tiedot

Roth Touchline® SL huoneterm. IR, valk.	LVI-nro 2011204
Roth Touchline® SL huoneterm. IR, musta	LVI-nro 2011205
Syöttöjännite	2 kpl AAA 1,5V paristoa
Paristojen kesto	Noin 1,5 vuotta
Virrankulutus valmiustilassa	~ 90uA
Huoneen lämpötila, asetusalue	+5 - +35°C
Lattia-anturi	Sisäänrakennettu infrapuna-anturi
Lattian lämpötila (Mukavuus), asetusalue	+15 - +35°C
Huonelämpötilan mittauksen tarkkuus	± 0.5°C
Lattialämpötilan mittauksen tarkkuus	± 1.0°C
Aikavakio (aikaviive)	Noin 4 min.
Aktivointiaika (herätysaika)	< 2 sek.
Pakotettu tietojen päivitysaika ohjauksyksiköstä, enintään	10 sek.
Näytön siirtyminen valmiustilaan käyttämättömyyden jälkeen enint.	5 sek.
Ohjelmakohtainen valmiustila käyttäjätasolla	5 sek.
Lähetystaajuus	868 MHz
Kantama enintään	30 m (tavallisessa rakennuksessa)
Ympäristön lämpötila	0 - 55°C
Ympäristön kosteus	Enint. 80% RF
IP-luokitus	IP20 (EN60529)
Hyväksynnät	CE 2014/53/EU

