

# Roth Touchline® SL ikkunakytkin

**Langatonta Roth Touchline® SL -ikkunakytkintä käytetään yhdessä Roth Touchline® SL -ohjausjärjestelmän kanssa.**

## Tuotekuvaus

Langaton Roth Touchline® SL -ikkunakytkin ilmoittaa avoimesta ikkunasta tai ovesta, jolloin vältetään turha lämpöhäviö. Roth Touchline® SL -ikkunakytkin ei ole vedenpitävä, joten se on sijoitettava sisätiloihin ja suojattava sateelta ja kylmältä. Ikkunakytkimen asennus voidaan tehdä asennusteipillä (sis. toimitukseen) tai ruuveilla (sis. toimitukseen).

## Tekniset tiedot

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Roth Touchline® SL ikkunakytkin | LVI-nro 2070947                 |
| Syöttöjännite                   | 3,6V litiumparistot<br>ER 14250 |
| Paristojen kesto                | > 2 vuotta                      |
| Suojausluokka I                 | (NA)                            |
| Lähetystaajuus                  | 868 MHz                         |
| Ympäristön lämpötila            | 5 - 50°C                        |
| Ympäristön kosteus              | < 80% RF                        |
| Varastointi/kuljetuslämpötila   | 20 - +50°C                      |
| IP-luokitus                     | IP20 (EN60529)                  |
| Hyväksynnät CE                  | 2014/53/EU                      |



## Roth Touchline® SL ikkunakytkin

