

Roth Touchline® SL langaton vahvistin

**Roth Touchline® SL langatonta vahvistinta voi käyttää usean Roth-tuotteen kanssa:
Roth Touchline® SL, Roth Touchline® PL,
Roth langaton kytken-tälaatikko Minishunt Plus ja
Roth QuickStop Sensor 2.**

Kuvaus

Roth Touchline® SL vahvistinta käytetään signaaliin vahvistamiseen Roth Touchline® SL järjestelmässä. Roth Touchline® SL vahvistinta käytetään vahvistamaan signaalia termostaattien, antureiden, älylaitteiden ja kytkentälaatikon tai kytkentälaatikon ja laajennusosan välillä. Vahvistinta voi käyttää jopa 20 laitteelle.

Tekniset tiedot

Roth Touchline® SL vahvistin	LVI-nro 2070741
syöttöjännite	230V ~ 50Hz
Energiakulutus	< 1W
Maksimi lähetysteho	25mW
Suojaluokitus	II
Lähetystaajuus	868 MHz
Ympäristön lämpötila	+5°C – +50°C
Ympäristön kosteus	< 80% RF
IP-luokitus	IP20
CE-merkintä	2014/53/EU, 29/125/EC, 2011/65/Eu
Kantama kytkentälaatikko/vahvistin	50m

