ETA DANMARK

Godkendelse VA 1.22/21109

Udstedt: 2026.01.08
Gyldig til: 2029.01.01

Opfylder kravene i BR 18

GODKENDELSESINDEHAVER:
Roth North Europe A/S
Centervej 5
DK-3600 Frederikssund
Telefon: +45 47 38 01 21
Internet: www.roth-northeurope.com

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Stikfittings til PEX-rør
Roth MultiPex® QuickPush
dim. 12, 15, 18, 22 og 28 mm

FABRIKAT:
Roth North Europe A/S, Danmark

MÆRKNING:
- Fabrikantmærke: Roth logo
- Dimension (udvendig)
- Batch nr. (uge/år)
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: VA

KVALITETSKONTROL:
Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:
Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

For rør i bygning skal samlingerne være udskiftelige og anbragt, så de er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Stikfittings anvendes i brugsvandinstallationer til samling af PEX-rør i dimensionerne 12, 15, 18, 22 og 28 mm.

Ved samling af PEX-rør skal den til koblingen hørende støttebøsning anvendes.
Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelses-indehaverens monteringsvejledning.

Forud for montage skal der indhentes oplysninger om vandets sammensætning og det skal vurderes om fittings er egnet for montage det aktuelle sted, set i forhold til den oplyste vandkvalitet.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.
Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

BEMÆRKNINGER:
Der skal indhentes oplysninger om vandets sammensætning hos vandværket

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse	Koblingen består af 6 dele, koblingshus, tætningsring, støttering, låsering, udløserring og sædering. Låseringen er konisk og radialt opslidset, så der dannes tænder mod centrum. Efter indstikning af PEX-røret fastholdes dette af låseringens tænder. Samlingen kan demonteres ved at presse udløser-ringen ind i koblingen, hvorved låseringens tænder frigøres.
Materiale	Koblingshus produceres i CW625N, CW724R, CC246E eller 1.4404. Låsering er af rustfrit stål, tætningsring er af EPDM-gummi, støttering er af messing eller rustfrit stål og udløserring samt sædering er af plast.
Dimension	12, 15, 18, 22 og 28 mm

Thomas Bruun