ETA DANMARK

Godkendelse VA 1.22/21131

Udstedt: 2026.09.07
Gyldig til: 2030.01.01

Opfylder kravene i BR 18

GODKENDELSESINDEHAVER:
Roth North Europe A/S
Centervej 5
3600 Frederikssund
Telefon: 47 38 01 21
Telefax: 47 38 02 42

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Fordelerrør til PEX-/ALU-PERT-rør

Roth EURO siliciumbronze 2-, 3- og 4-vejs fordelerrør, samt tilhørende fittings med kompressionskoblinger til 12, 15 og 18mm PEX-rør samt 16 og 20mm ALU-PERT-rør

FABRIKAT:
Roth

MÆRKNING:
- På fordelerør:
  - Fabrikantmærke: ROTH
  - Batch nr.
- På kobling:
  - Dimension
- På Emballage
  - Godkendelsesnummer
  - Godkendelsesmærke: VA

KVALITETSKONTROL:
Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:
Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

Fordelerrøret monteres så samlingerne er udskiftelige og anbragt, på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Fordelerrøret anvendes i brugsvandsinstallationer til samling af flere PEX-/ALU -PERT-rør.

Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelses-indehaverens monteringsvejledning.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfreds-stillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse	Fordelerrør og kompressionskobling består af 5 dele, fordelerrør, omløber, kompressionsring og støttebøsning med O-ringe Fordelerrør har fra 2-4 kredse.
Materiale	Fordelerrør og støttebøsning i Siliciumbronze, type CC246E Omløber i type CW617N Skærering i type CW509L O-ringe i EPDM
Dimension	Fordelerrør har til/afgang med ¾" RG muffe/nippel. Afgreninger er med ¾" EURO

Thomas Bruun